

# 1.27-三要素验证

## 文档修订历史记录

| 文档版本 | 修订内容 | 修订日期                |
|------|------|---------------------|
| 1.00 |      | 2025-07-23 09:49:03 |

## 1、接口介绍

企业名,统一社会信用代码,法定代表人姓名一致性验证

## 2、接口地址

https://api.qixin.com/APIService/enterprise/checkEntCodeOper

## 3、数据格式

JSON

## 4、请求方法

GET

## 5、请求示例

https://api.qixin.com/APIService/enterprise/checkEntCodeOper?name=小米科技有限责任公司&code=91110108551385082Q&oper=雷军

## 6、接口描述

### 6.1 请求参数 (Header)

| 参数名          | 字段类型   | 必填 | 描述                                                                                                           |
|--------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth-Version | String | 是  | 2.0 (参数值), 固定传入: 2.0                                                                                         |
| appkey       | String | 是  | 启信开放平台获取, 获取方式: 个人中心-安全中心-API密钥, 获取appkey的同时, 请完成IP白名单的配置: 个人中心-安全中心-APIIP白名单设置, 如未配置, 接口调试会报错 "104未添加IP白名单" |
| timestamp    | String | 是  | UNIX时间戳, 精确到毫秒, 示例: 1656921036000, 当前系统时间近10分钟有效                                                             |
| sign         | String | 是  | 验证加密值, 加密规则: appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串 (实际加密不带入'+')                                       |

### 6.2 请求参数 (Query)

| 参数名  | 字段类型   | 必填 | 描述                        |
|------|--------|----|---------------------------|
| name | String | 是  | 企业全名, 如企业名称实际为空, 则填 "" 代替 |

|      |        |   |                          |
|------|--------|---|--------------------------|
| code | String | 是 | 统一社会信用代码                 |
| oper | String | 是 | 法定代表人姓名，如法人实际为空，则填写“-”代替 |

### 6.3 响应参数 (Response)

| 参数名     | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述                            |
|---------|--------|------|----|-------------------------------|
| data    | Object | -    | 是  | 返回查询结果，如果没有匹配记录则返回空。具体字段含义见下表 |
| sign    | String | 32   | 是  | 数据签名                          |
| status  | String | 10   | 是  | 返回结果状态                        |
| message | String | 255  | 是  | 返回结果消息                        |

data

| 参数名    | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述                                    |
|--------|--------|------|----|---------------------------------------|
| remark | String | 6000 | 是  | 备注                                    |
| result | String | 3    | 是  | 匹配结果值，如下0：不一致1：一致2：输入企业名疑似曾用名，其他两要素一致 |

### 6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "remark": "",
    "result": "1"
  },
  "message": "操作成功",
  "sign": "3c771b0ac1c7a69a433b3da813f5d443",
  "status": "200"
}
```

## 7、错误码参照

| 返回结果 | 状态 |
|------|----|
|------|----|

|     |                |
|-----|----------------|
| 200 | 查询成功           |
| 201 | 查询无结果          |
| 202 | 该实时查询Job进行中    |
| 203 | 数据正在更新，请稍后查询   |
| 207 | 查询错误，请联系技术人员   |
| 208 | 参数名错误或参数为空     |
| 209 | 接口查询异常，请联系技术人员 |
| 213 | 调用次数超过今日额度限制   |
| 214 | 接口调用鉴权失败       |
| 216 | 调用次数超过账户额度限制   |
| 220 | 证件号未校验         |
| 101 | Appkey无效       |
| 102 | 账户余额不足         |
| 103 | appkey被停用      |
| 104 | 未添加IP白名单       |
| 105 | 未授权调用该接口       |
| 109 | 接口被停用等其他状态     |
| 110 | 账户已过期          |
| 113 | 账户未激活          |