

10.1-新闻列表

文档修订历史记录

文档版本	修订内容	修订日期
1.00		2026-07-30 19:08:54

1、接口介绍

企业新闻列表，包括新闻来源、情感属性、舆情标签、负面指数等

2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/v2/news/getNewsListByName>

3、数据格式

JSON

4、请求方法

GET

5、请求示例

[https://api.qixin.com/APIService/v2/news/getNewsListByName?name=上海麦星食品有限公司&skip=0&tag_list=\["131","132"\]&sentiment=\["neg","pos"\]&class_types=\["news"\]&create_time_range=\["2019-01-01","2019-08-14"\]](https://api.qixin.com/APIService/v2/news/getNewsListByName?name=上海麦星食品有限公司&skip=0&tag_list=[)

6、接口描述

6.1 请求参数 (Header)

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0（参数值），固定传入：2.0
appkey	String	是	启信开放平台获取，获取方式：个人中心-安全中心-API密钥，获取appkey的同时，请完成IP白名单的配置：个人中心-安全中心-APIIP白名单设置，如未配置，接口调试会报错“104未添加IP白名单”
timestamp	String	是	UNIX时间戳，精确到毫秒，示例：1656921036000，当前系统时间近10分钟有效
sign	String	是	验证加密值，加密规则：appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字母串（实际加密不带入‘+’）

6.2 请求参数 (Query)

参数名	字段类型	必填	描述
name	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	Number	否	跳过条目数（默认为0）
tag_list	String	否	舆情分类，参考数据字典tag_list字段，数组字符串，示例：["131","132"]
sentiment	String	否	新闻本身情感属性（新闻是正面还是负面），参考数据字典sentiment字段，数组字符串，示例：["neg","pos"]
company_sentiment	String	否	企业的情感属性（企业在新闻中是正面还是负面），参考数据字典sentiment字段，数组字符串，示例：["neg","pos"]
class_types	String	否	新闻类别，全部可不传，参考数据字典class_types字段，数组字符串，示例：["news"]
new_tag_list	String	否	事件分类，参考数据字典new_tag_list字段，数组字符串，示例：["0902001","0202016"]
company_new_tag	String	否	企业的事件分类，参考数据字典new_tag_list字段，数组字符串，示例：["0102004","0102005"]
create_time_range	String	否	舆情发布时间范围，数组字符串，示例：["2019-01-01","2019-08-14"]

6.3 响应参数（Response）

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
sign	String	32	是	数据签名
status	String	10	是	返回结果状态
data	Object	-	是	返回查询结果，每次调用返回20条记录，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表
message	String	255	是	返回结果消息

data

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
total	Number	-	是	返回列表中记录总数
num	Number	-	是	本次调用返回记录数

items	Array	-	是	企业新闻信息列表
-------	-------	---	---	----------

items

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
title	String	1000	是	标题
time	String	255	是	发布日期
content	String	6000	是	简介
source	String	32	是	来源
url	String	1024	是	原文链接
sentiment	String	10	是	情感属性
tag	String	10	是	舆情标签，已弃用，请用new_tag_list替代
oid	String	32	是	文章id
neg_index	String	10	是	负面指数
company_sentiment	String	255	是	企业的新闻情感
company_new_tag	Array	-	是	企业的新闻标签
new_tag_list	Array	-	是	事件分类
ali_name	String	255	是	关键词
class_type	String	10	是	新闻分类
rank	String	5	是	新闻来源等级

6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "ali_name": "-",
        "class_type": "news",
        "company_new_tag": [],
        "company_sentiment": "负面",
        "content": "-",
```

```

    "neg_index": "0.23",
    "new_tag_list": [],
    "oid": "5abf0d1cd98b600937dd1e5d",
    "rank": "B",
    "sentiment": "中性",
    "source": "搜狐网",
    "tag": "财产线索",
    "time": "2017-06-19 00:00",
    "title": "【五月“老赖”】所有软包装厂注意,这342家厂的订单千万别接_搜狐...",
    "url": "http://www.sohu.com/a/150102703_156203"
  }
],
"num": 2,
"total": 2
},
"message": "操作成功",
"sign": "665b85a2793fff3776f6da4ceeafb7d9",
"status": "200"
}

```

7、错误码参照

返回结果	状态
200	查询成功
201	查询无结果
202	该实时查询Job进行中
203	数据正在更新，请稍后查询
207	查询错误，请联系技术人员

208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
213	调用次数超过今日额度限制
214	接口调用鉴权失败
216	调用次数超过账户额度限制
220	证件号未校验
101	Appkey无效
102	账户余额不足
103	appkey被停用
104	未添加IP白名单
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态
110	账户已过期
113	账户未激活