

22.36-多家企业间找关系job申请-50家

文档修订历史记录

文档版本	修订内容	修订日期
1.00		2026-03-27 15:42:12

1、接口介绍

排查多家企业或者人员之间的投资任职等关系（最多支持50家）），支持关系类型自定义、排查层级自定义，最深可支持7层排查。用获取到的job_id到61.77多家企业间找关系详情中查询数据。

2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/relation/getMultiByName>

3、数据格式

JSON

4、请求方法

POST

5、请求示例

relations参数传入格式用 | 隔开，可以自行选择关系类型：

默认查询只直接关系：SH|LR|EXEC|HSH|HLR|HEXEC|branch

只查询疑似关系则传入：same_phone|same_address|same_email|same_history_phone|same_history_address|same_history_email|same_website|same_web_email|same_proper_name|same_patent|same_software|same_lawsuit

查询全部关系传入：

SH|LR|EXEC|HSH|HLR|HEXEC|branch|SC|same_phone|same_address|same_email|same_history_phone|same_history_address|same_history_email|same_website|same_web_email|same_proper_name|same_patent|same_software|same_lawsuit

请求示例：

{

"keywords": "上海合合信息科技股份有限公司,小米科技有限责任公司,北京京东世纪贸易有限公司",

```

"is_execute": "1",

"relations": "SH|HSH|EXEC|HEXEC|LR|HLR|branch",

"level": "6"

}

```

6、接口描述

6.1 请求参数 (Header)

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0 (参数值), 固定传入: 2.0
appkey	String	是	启信开放平台获取, 获取方式: 个人中心-安全中心-API密钥, 获取appkey的同时, 请完成IP白名单的配置: 个人中心-安全中心-APIIP白名单设置, 如未配置, 接口调试会报错 "104未添加IP白名单"
timestamp	String	是	UNIX时间戳, 精确到毫秒, 示例: 1656921036000, 当前系统时间近10分钟有效
sign	String	是	验证加密值, 加密规则: appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串 (实际加密不带入'+')

6.2 请求参数 (Query)

6.3 请求参数 (Body)

参数名	字段类型	必填	描述
keywords	String	是	企业全名字符串或者人员信息字符串, 注意用英文逗号分隔。人员名称前需要用 定位人员所在具体企业名称, 如: 企业A,企业B 人员B,至多支持50家企业。不可重复。
is_execute	Number	是	是否执行, 0否1是; 若入参中部分企业不存在, 剩余企业是否继续创建任务查询;

relations	String	否	关系类型，不同关系类型用 隔开可根据具体需要选择关系类型，枚举值：直接关系（默认选入参）SH股东、LR法人、EXEC董监高、HSH历史股东、HLR历史法人、HEXEC历史董监高、branch分支机构；间接关系（可选入参）：SC供应关系、same_phone相同电话号码、same_address相同地址、same_email相同邮箱、same_website相同域名、same_web_email域名关键字和邮箱关键字相同、same_proper_name相同企业字号、same_lawsuit相同裁判文书、same_software相同软件著作权、same_patent专利、same_history_address相同历史地址、same_history_email相同的历史邮箱、same_history_phone相同的历史号码
level	Number	否	查询层数（1-7，默认为6层）

6.4 响应参数（Response）

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
status	String	10	是	返回结果状态
message	String	255	是	返回结果消息
sign	String	32	是	数据签名
data	Object	-	是	返回查询结果，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表

data

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
job_id	String	64	是	根据job_id到61.77详情中返回数据查询，任务有效期24小时
not_found	Array	-	是	未找到的企业列表

6.5 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "job_id": "QX_API_0313a29d0550b9ace292859a3af35f30",
```

```

    "not_found": []
  },
  "message": "操作成功",
  "sign": "fc321ca3f67f6cef224806b6c623fbd5",
  "status": "200"
}

```

7、错误码参照

返回结果	状态
200	查询成功
201	查询无结果
202	该实时查询Job进行中
203	数据正在更新，请稍后查询
207	查询错误，请联系技术人员
208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
213	调用次数超过今日额度限制
214	接口调用鉴权失败
216	调用次数超过账户额度限制
220	证件号未校验
101	Appkey无效
102	账户余额不足
103	appkey被停用
104	未添加IP白名单
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态
110	账户已过期
113	账户未激活