

49.5-产品信息

文档修订历史记录

文档版本	修订内容	修订日期
1.00		2024-10-17 15:59:12

1、接口介绍

企业产品信息，包括项目名称、logo链接、项目地址、运营状态等

2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/baseInfo/getProject>

3、数据格式

JSON

4、请求方法

GET

5、请求示例

<https://api.qixin.com/APIService/baseInfo/getProject?name=北京嘀嘀无限科技发展有限公司>

6、接口描述

6.1 请求参数 (Header)

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0 (参数值)，固定传入：2.0
appkey	String	是	启信开放平台获取，获取方式：个人中心-安全中心-API密钥，获取appkey的同时，请完成IP白名单的配置：个人中心-安全中心-APIIP白名单设置，如未配置，接口调试会报错“104未添加IP白名单”
timestamp	String	是	UNIX时间戳，精确到毫秒，示例：1656921036000，当前系统时间近10分钟有效
sign	String	是	验证加密值，加密规则：appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串（实际加密不带入‘+’）

6.2 请求参数 (Query)

参数名	字段类型	必填	描述
name	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

skip	Number	否	跳过条目数（跳过的条数，默认不填返回前20条，取21到40条的数据，skip=20，以此类推进行取数）
------	--------	---	---

6.3 响应参数（Response）

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
data	Object	-	是	返回查询结果，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表
sign	String	32	是	数据签名
status	String	-	是	返回结果状态
message	String	255	是	返回结果消息

data

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
total	Number	-	是	返回列表中记录总数
items	Array	-	是	企业产品信息列表

items

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
logo	String	1024	是	logo链接
website	String	1024	是	项目地址
brief	String	1024	是	简介
name	String	255	是	产品名称
status	String	64	是	运营状态
intro	String	6000	是	介绍

6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "brief": "出行服务提供商",
```

"intro":

"滴滴无限是一家出行服务提供商。致力于通过移动互联网技术创新为城市出行提供**、便捷、先进的服务和解决方案，通过信息化和大数据技术，整合各类城市交通资源，在出行的供给和需求双方之间搭建信息**平台。",

"logo":

"https://qxb-img-oss-cache.qixin.com/xiniu/9f063bbd1f8cd0b741723a7cff448803.jpg",

"name": "滴滴无限",

"status": "",

"website": ""

}

],

"total": 1

},

"message": "操作成功",

"sign": "ba25d6372f1ff47931a89b43273a6876",

"status": "200"

}

7、错误码参照

返回结果	状态
200	查询成功
201	查询无结果
202	该实时查询Job进行中
203	数据正在更新，请稍后查询
207	查询错误，请联系技术人员
208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
213	调用次数超过今日额度限制

214	接口调用鉴权失败
216	调用次数超过账户额度限制
220	证件号未校验
101	Appkey无效
102	账户余额不足
103	appkey被停用
104	未添加IP白名单
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态
110	账户已过期
113	账户未激活