

## 88.24-企业所属开发区

### 文档修订历史记录

| 文档版本 | 修订内容 | 修订日期                |
|------|------|---------------------|
| 1.00 |      | 2024-10-17 15:59:06 |

## 1、接口介绍

根据企业全名得企业所属开发区的相关信息

## 2、接口地址

https://api.qixin.com/APIService/enterprise/getDevZone

## 3、数据格式

JSON

## 4、请求方法

GET

## 5、请求示例

http://api.qixin.com/APIService/enterprise/getDevZone?keyword=湖南众誉教育咨询有限公司

## 6、接口描述

### 6.1 请求参数 (Header)

| 参数名          | 字段类型   | 必填 | 描述                                                                                                           |
|--------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth-Version | String | 是  | 2.0 (参数值), 固定传入: 2.0                                                                                         |
| appkey       | String | 是  | 启信开放平台获取, 获取方式: 个人中心-安全中心-API密钥, 获取appkey的同时, 请完成IP白名单的配置: 个人中心-安全中心-APIIP白名单设置, 如未配置, 接口调试会报错 "104未添加IP白名单" |
| timestamp    | String | 是  | UNIX时间戳, 精确到毫秒, 示例: 1656921036000, 当前系统时间近10分钟有效                                                             |
| sign         | String | 是  | 验证加密值, 加密规则: appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串 (实际加密不带入'+')                                       |

### 6.2 请求参数 (Query)

| 参数名     | 字段类型   | 必填 | 描述                |
|---------|--------|----|-------------------|
| keyword | String | 是  | 企业全名/注册号/统一社会信用代码 |

|      |        |   |                |      |
|------|--------|---|----------------|------|
| skip | Number | 否 | 分页跳过的记录数（默认为0） | 分页20 |
|------|--------|---|----------------|------|

### 6.3 响应参数（Response）

| 参数名     | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述                            |
|---------|--------|------|----|-------------------------------|
| status  | String | 10   | 是  | 返回结果状态                        |
| message | String | 255  | 是  | 返回结果消息                        |
| sign    | String | 32   | 是  | 数据签名                          |
| data    | Object | -    | 是  | 返回查询结果，如果没有匹配记录则返回空。具体字段含义见下表 |

data

| 参数名   | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述         |
|-------|--------|------|----|------------|
| total | Number | 10   | 是  | 返回列表中记录总数  |
| items | Array  | -    | 是  | 数据列表       |
| num   | Number | 10   | 是  | 当前返回列表的总条数 |

items

| 参数名        | 字段类型   | 字段长度 | 必填 | 描述        |
|------------|--------|------|----|-----------|
| ename      | String | 255  | 是  | 企业名称      |
| eid        | String | 36   | 是  | 企业唯一标识eid |
| zone_code  | String | 255  | 是  | 开发区代码     |
| zone_name  | String | 255  | 是  | 开发区名称     |
| is_history | String | 3    | 是  | 是否历史      |

### 6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "eid": "e5de127c-2f83-4928-be76-e7021448f6b9",
        "ename": "湖南众誉教育咨询有限公司",
        "is_history": "0",
```

```
    "zone_code": "G430101",
    "zone_name": "湘江新区"
  },
  {
    "eid": "e5de127c-2f83-4928-be76-e7021448f6b9",
    "ename": "湖南众誉教育咨询有限公司",
    "is_history": "1",
    "zone_code": "G431033",
    "zone_name": "长沙经济技术开发区"
  },
  {
    "eid": "e5de127c-2f83-4928-be76-e7021448f6b9",
    "ename": "湖南众誉教育咨询有限公司",
    "is_history": "0",
    "zone_code": "G432033",
    "zone_name": "长沙高新技术产业开发区"
  }
],
"num": 3,
"total": 3
},
"message": "操作成功",
"sign": "4308c65e14a94aefa35274db05d7f7ed",
"status": "200"
}
```

## 7、错误码参照

| 返回结果 | 状态             |
|------|----------------|
| 200  | 查询成功           |
| 201  | 查询无结果          |
| 202  | 该实时查询Job进行中    |
| 203  | 数据正在更新，请稍后查询   |
| 207  | 查询错误，请联系技术人员   |
| 208  | 参数名错误或参数为空     |
| 209  | 接口查询异常，请联系技术人员 |
| 213  | 调用次数超过今日额度限制   |
| 214  | 接口调用鉴权失败       |
| 216  | 调用次数超过账户额度限制   |
| 220  | 证件号未校验         |
| 101  | Appkey无效       |
| 102  | 账户余额不足         |
| 103  | appkey被停用      |
| 104  | 未添加IP白名单       |
| 105  | 未授权调用该接口       |
| 109  | 接口被停用等其他状态     |
| 110  | 账户已过期          |
| 113  | 账户未激活          |